



AGIP SIGMA ULTRA TFE

AGIP SIGMA ULTRA TFE je večnamensko olje sintetične osnove, ki omogoča varčno porabo goriva in spada v kategorijo izjemno zmogljivih dizelskih olj (U.H.P.D. – Ultra High Performance Diesel) ter je primerno za tlačno polnjene dizelske motorje, ki delujejo v zelo zahtevnih pogojih. Izdelek omogoča menjavo olja v najdaljših intervalih, ki jih priporočajo proizvajalci motorjev (do 100.000 km). Olje je mogoče uporabljati tudi pri normalno aspiriranih dizelskih motorjih, nameščenih v vozilih, ki se uporabljajo za prevažanje blaga po mestih oziroma na kratke proge ter za prevoz oseb, kot tudi pri tlačno poljenih motorjih, pod pogojem, da je zagotovljen širok razpon razredov kakovosti.

ZNAČILNOSTI

| Razred SAE | | 10W-40 |
|--------------------------------|-------------------------|---------------|
| Viskoznost pri 100 °C | mm²/s | 14,4 |
| Viskoznost pri 40 °C | mm²/s | 96,8 |
| Viskoznost pri -25 °C | mPa·s | 6400 |
| Indeks viskoznosti | - | 154 |
| Plamenišče | °C | 230 |
| Točka tečenja | °C | -30 |
| Masna gostota pri 15 °C | kg/l | 0.865 |

LASTNOSTI IN DELOVANJE

- Izdelek izkazuje izrazito odpornost na staranje, zlasti na staranje zaradi oksidacije, ki jo lahko povzroči daljše delovanje pri visokih temperaturah v prisotnosti zraka in drugih sredstev.
- Vrhunska kakovost baznih olj in visok odstotek aditivov omogočata dolge intervale med posameznimi intervali menjave olja.
- Zaradi svojih vsestranskih lastnosti je to olje primerno za uporabo pri kateri koli temperaturi v okolju. Pri visokih temperaturah ohranja občutno visoko stopnjo viskoznosti (SAE 40), pri nizkih temperaturah pa ostaja dovolj tekoče, da omogoča nemoten zagon motorja.
- Zaradi njegovih čistilnih in razprševalnih lastnosti v kombinaciji z visoko in dolgotrajno sposobnostjo nevtralizacije kislinskih produktov, ki nastajajo pri zgorevanju, ostajajo bati izjemno čisti, medtem ko trdni delci, ki nastanejo pri zgorevanju, ostajajo v suspenziji, kar preprečuje nastajanje škodljivih usedlin na okrovu ročične gredi.
- Ker je izdelek odporen na oksidacijo, rjo in obrabo, je namenjen delovanju pod težkimi pogoji in za zagotavljanje zelo dolgih presledkov med menjavami olja. Oksidacija je učinkovito zmanjšana na minimum, s čimer se prepreči nihanje ravni viskoznosti. Na ta način so zaščiteni vsi kovinski deli motorja, obraba pa je zmanjšana, kar zagotavlja največjo mogočo učinkovitost motorja v okviru njegove življenjske dobe.

SPECIFIKACIJE

AGIP SIGMA ULTRA TFE je uradno odobren izdelek, ki izpolnjuje zahteve naslednjih servisnih specifikacij:

- ACEA E4, E7
- API CF
- SCANIA LDF-2
- MB 228.5
- MAN M 3277
- DAFHP-2*(extended drain)
- IVECO*
- MTU Typ 3
- Volvo VDS-3
- RENAULT RXD, RLD-2
- DEUTZ DQC III-05

Eni Schmiertechnik GmbH

Paradiesstraße 14, 97080 Würzburg

Postfach 51 80, 97001 Würzburg

Telephone: (09 31) 9 00 98-0

Telefax: (09 31) 9 84 42

EMBALAŽA:
SOD 208 L, 60L