

**Fette**
**Autol FLIESSFETT ZSA**

GP 00/000 K-50

 MB 264  
Willi Vogel  
De Limon Flume  
Deutsche Tecalet  
Lincoln

**Spezielles Fließfett** für Zentralschmieranlagen

**Physikalische Eigenschaften:**

Seifenbasis		Li-12-Hydroxystearat
Gebrauchstemperaturbereich	°C	-50 bis +120
Tropfpunkt	°C	>160
Grundölviskosität bei 40°C	mm <sup>2</sup> /s	45
Verhalten gegenüber Wasser		1-90
Korrosionsschutzeigensch. (EMCOR-Test)		Korr.-grad. 0 und 1

**Autol FLIESSFETT ZSA** ist ein grün eingefärbtes Fließfett für den Einsatz in Zentralschmieranlagen, auch für vollautomatische Anlagen gemäß DIN 75 203.

Es zeichnet sich durch eine gute Haftfähigkeit, gute Wasserbeständigkeit, eine relativ hohe Temperaturbelastbarkeit und durch einen besonders druckaufnahmefähigen Schmierfilm aus. Auch das Förderverhalten wurde in standardisierten Anlagen namhafter Hersteller geprüft und freigegeben.

**Einsatzmöglichkeiten:**

**Autol FLIESSFETT ZSA** eignet sich hervorragend für den Einsatz in den Zentralschmieranlagen z. B. von Nutzfahrzeugen, aber auch für stationäre Anlagen.

Bei der Produktauswahl sind die Hersteller- Vorschriften zu beachten.